

Baupappen

Wellpappe

2,5 mm, 25 x 1 m - Rollen

4,0 mm, 70 x 1 m - Rollen

Anwendung

- Dämmunterlage für Trockenschüttungen, Spanplatten und Verlegeplatten
- Verlegung Stoß an Stoß

Technische Daten

Flächengewicht ca 240 g/m²,

davon ca. 3 g Leim (Verklebung).

Leim auf der Grundlage von Maisstärke, wird durch Zugabe von Wasser verflüssigt.

Umweltbeitrag

100 % Recyclingprodukt

Das Rohpapier dieser Qualität wird aus 100 % Altpapier bzw. voll recyclingfähigem Papier hergestellt und somit bedenkenlos als Altpapier zu entsorgen und für die Papierherstellung wiederverwendbar.

Bodenpappe

250 er, 100 x 1 m - Rollen

333 er, 50 x 1 m - Rollen

500 er, 30 x 1 m - Rollen

2 mm, 30 x 1 m - Rollen

Anwendung

Abdeckungen bzw. Trennlagen im Holz- und Parkettbereich
Malerabdeckpappe

Aufbau

Rohfilzpappe besteht aus einem Gemisch unbestimmter Zusammenstellung von in der Textil- und Papierindustrie üblichen Fasern

Umweltbeitrag

Produziert nach DIN 52117 genannten Anforderungen ist nach DIN 52118 (Rohfilzpappe) nachzuweisen.

100 % Recycling aus Wole und Altpapier, nur mit Wasser verfilzt.