Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 21. Juni 2010 überarbeitet am 21/06/2010

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- **Angaben zum Produkt**

- **Handelsname:** **Sehestedter Fussboden-Hartharzöl**

- **Artikelnummer:** 2150

- **Lieferant:**
  Sehestedter Naturfarben
  Inh. Marten Riedl
  Alte Dorfstr. 35
  D-24814 Sehestedt Tel.: (0 4357) 1049

- **Auskunftgebender Bereich:**
  w.o.

- **Notfallauskunft:**
  Giftzentrale Universitäts- und Polyklinik Bonn
  Tel.: (02 28) 28 73-211

2 Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

- **Chemische Charakterisierung:** Lösung von Pflanzenölen, modifizierten Standölen und Baumharzen in Isoparaffinen (ca.50%).

CAS-Nr.	Bezeichnung	%	Kennb.	R-Sätze
93924-42-6				

- **Identifikationsnummer (n)**
- **EINECS-Nummer:** 3002367
- **EG-Nummer:**

3 Mögliche Gefahren

- **Gefahrenbezeichnung:** keine
- **Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:**
  keine bekannt, auch keine allergologischen Gefahren

4 Erste - Hilfe - Maßnahmen

- **Allgemeine Hinweise:**
  Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
- **nach Hautkontakt:**
  Sofort mit viel Wasser gründlich abwaschen und längere Zeit mit fließendem Wasser nachspülen; ärztliche Kontrolle.
- **nach Augenkontakt:**
  Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen und dann umgehend (Augen)ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
- **nach Verschlucken:**
  sofort Mund ausspülen und Verletzten reichlich Wasser nachtrinken lassen; Sofort Arzt hinzuziehen.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- **Geeignete Löschmittel:**
  Kohlendioxid, Löschpulver, alkoholbeständiger Schaum, Wassersprühstrahl.
- **Weitere Angaben:**
  Mit Pflanzenölen getränkte Lappen können sich selbst entzünden. Daher Lappen unter Wasser aufbewahren

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 21. Juni 2010 überarbeitet am 21. Juni 2010

Handelsname: Sehestedter Fussboden-Hartharzöl

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**
  Für ausreichende Lüftung sorgen.
- **Umweltschutzmaßnahmen:**
  Nicht in Gewässer, die Kanalisation oder den Boden gelangen lassen
- **Verfahren zur Reinigung / Aufnahme:**
  Mechanisch oder mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen

7 Handhabung und Lagerung

- **Handhabung:**
- **Hinweise zum sicheren Umgang:**
  Für gute Belüftung/Absaugung an den Lager-/Arbeitsplätzen sorgen

- **Lagerung:**
- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:**
  Behälter dicht verschlossen und von Zündquellen fernhalten.
- **Zusammenlagerungshinweise:**
  Getrennt von Säuren halten; getrennte Auffangvorrichtungen vorsehen.

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

- **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Art	Wert	Einheit
keine				

- **Zusätzliche Hinweise:**

- **Persönliche Schutzausrüstung:**
- **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**
  Beschmutze, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Notdusche / Augendusche in unmittelbarer Arbeitsplatz nähe installieren und ständig betriebsbereit halten.
- **Atemschutz:**
  Für ISOPARAFFINE WIRD ANGEGEBEN: In sehr hoher Konzentration haben die Dämpfe narkotische Wirkung. Erste Symptome sind meistens Kopfschmerzen und Schwindelgfühle. Isoparaffine haben bei Hautkontakt eine entfettende Wirkung.
- **Handschutz:** Schutzhandschuhe.
- **Augenschutz:**
  Schutzbrille.
- **Körperschutz:**
  körperbedeckende Arbeitskleidung; ev. Stiefel / Schürze.

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 21. Juni 2010 überarbeitet am 21. Juni 2010

Handelsname: Sehestedter Fussboden-Hartharzöl

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- **Form:** flüssig
- **Farbe:** hellgrau
- **Geruch:** schwach nach Pflanzenölen

		Wert / Bereich Einheit Methode
Zustandsänderung:		
Schmelzpunkt / Schmelzbereich:		nicht anwendbar
Siedepunkt / Siedebereich		185 ° C
Flammpunkt:		56° C
Explosionsgefahr:		untere o,5 obere 4Vol.%
Dampfdruck:	bei 20 ° C	< 1 mbar
Dichte:	bei 20 ° C	ca.0,85g / cm^3
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit		
Wasser:		nicht mischbar
pH - Wert:		
Viskosität:	bei 20 ° C	ca. 10 sec DIN-Becher 4mm

10 Stabilität und Reaktivität

- **Gefährliche Reaktionen:**
  keine

11 Angaben zur Toxikologie

- **Akute Toxizität:**
- **Primäre Reizwirkung:**
- **an der Haut:** entfettend
- **am Auge:** Starke Ätzwirkung
- **Zusätzliche toxikologische Hinweise:** keine

12 Angaben zur Ökologie

- **Allgemeine Hinweise:**
  Nicht in den Boden, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 21. Juni 2010 überarbeitet am 21. Juni 2010

Handelsname: Sehestedter Fussboden-Hartharzöl

13 Hinweise zur Entsorgung

- **Produkt:**
  Muss unter Beachtung örtlicher, behördlicher Vorschriften entsorgt werden
- **Abfallschlüsselnummer:** n.A.
- **Ungereinigte Verpackungen:**
  Wird nach optimaler Entleerung dem Lieferanten zurückgegeben –
  keine Fremdstoffe in die Verpackung gelangen lassen.

14 Transportvorschriften

- **Landtransport ADR / RID und GGVS / GGVE (grenzüberschreitend / Inland) :**
- **ADR / RID - GGVS / E Klasse:** 3
- **Ziffer / Buchstabe:** 31 c
- **Kemler - Zahl:** 30
- **UN - Nummer:** 3295
- **Bemerkungen:**
- **Seeschiffstransport IMDG / GGVSee:**
- **IMDG / GGVSee - Klasse:** 3.3
- **UN - Nummer:** 3295
- **Verpackungsgruppe:** III
- **EMS - Nummer:**
- **MFAG:**
- **Lufttransport ICAO - TI und IATA - DGR:**
- **ICAO / IATA - Klasse:** 3
- **UN / ID - Nummer:** 3295
- **Verpackungsgruppe:** III

15 Vorschriften

- **EG-Label / EG-Nummer:** 265-067-2

- **Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:**

- **Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**

- **R - Sätze:**
  65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen
  66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
- **S - Sätze:**
  23 Nicht einatmen Dämpfe
  24 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser
  62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen

- **Nationale Vorschriften:**
- **Wassergefährdungsklasse:** WGK 1 schwach wassergefährdend, Anh.2 VwVS Kenn-Nr.27.
- **Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:**

94/69/EG (21.ATP). Der Benzol-Gehalt des Produkts ist kleiner als 0,05%. Es gilt Anmerkung P. Einstufung und Kennzeichnung als krebserregend (R45) ist nicht notwendig.
Für die Transportarten Straße/Schiene und Binnenschifffahrt besteht die Transportbezeichnung eines Produktes aus seiner UN-Nummer und seiner Stoffbezeichnung

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

- **Datenblatt ausstellender Bereich / Ansprechpartner:**
  siehe unter 1 (auskunftgebender Bereich)