

# Sehstedter CHITOLACK

## Zusammensetzung:

Leinölstandöl, Holzöl, Holzölstandöl, Carnaubaschellack- und Bienenwachs, Harz-Emulsion, Chitosan, Wasser, Erd- oder Mineralfarben.

**Verdünnung** : Der Lack kann mit Wasser verdünnt werden.

Eine **durchscheinende Lasur** wird erzeugt durch Mischen des farblosen Chitolackes mit etwas farbigen Chitolack je nach Farbintensität.

## Verarbeitung:

Erster Anstrich wird problemlos auf rohes geschliffenes Holz aber auch auf saubere, feste Altanstriche, sowie auf saubere Metalluntergründe dünn aufgebracht. Nach 30 Minuten überstreichbar, oder 2. Anstrich 24 h später nach Zwischenschliff.

Im Außenbereich Voranstrich **Bläueschutz-Grundieröl**. Im Innenbereich gerbstoffreiche und verfärbende Holzarten mit Grundieröl vorbehandeln.

*Öllack auf Wasserbasis  
für Innen und Außen*

Ein matter Lack ohne Lösemittel für alle Streicharbeiten auf Holz, Stein und Kunststoff mit hohem Deckungsgrad. Hervorragend von Allergikern verträglich. Schnell staubtrocken und überstreichbar nach 30 Min. Die Endhärte ist nach 24 Stunden erreicht. Ideal für alle schnellen Renovierungen im Innenbereich, aber auch im Außenbereich einsetzbar.

# ROT

*Farben sind untereinander mischbar.*

**Die Anstriche trocknen matt auf.**

Werkzeuge mit warmen Seifenwasser auswaschen. Ölfilm mit Pinselreiniger /Terpentin entfernen.

## *Sehstedter Naturfarben*

Dritte Haut Laden \* Adolf Riedl

Alter Fährberg 7, D-24814 Sehstedt

☎ 04357-1049 📠 FAX:04357-750

E-Mail: [info@chito.com](mailto:info@chito.com)

online-shop: <http://www.chito.com>

**Art.Nr.:20306000.4**

**0.4l**