

*Sehstedter*  
**Leinöl-Lackfarbe**

**Anstrichaufbau:**

1. *Sehstedter*Bläueschutz-Grundieröl auf trockenen, sauberen Untergrund (Holzfeuchte unter 15%) aufbringen.
2. Löcher füllen mit *Sehstedter* Lackspachtel.
3. Vorlack innen unverdünnt streichen, im Außenbereich 1:1 mischen mit farbiger Leinöl-Lackfarbe. 24 Stunden Trockenzeit.
4. Zwischenschleifen
5. Ein bis zwei dünne Deckanstriche mit farbiger Leinöl-Lackfarbe.

Alle Lacke vor der Verarbeitung

**gut aufrühren!** Evtl. entstandene Haut vorsichtig entfernen. Wir benutzen keine Hautverhinderer, darum Reste möglichst in kleine passende Gefäße umfüllen, in denen wenig trocknender Sauerstoff auf der Farbe steht.

**Antikgrün**

Ein gut deckender Leinöl-Standöl-Lack der lichtecht, widerstandsfähig gegen Wasser und Alkalien ist und sich durch große Elastizität, guten Glanz und Verlauf auszeichnet. Staubtrocken und überstreichbar innerhalb eines Arbeitstages.

**Zusammengesetzt aus den Naturstoffen:** Firnis, Leinöl- und Holzölstandöl, Kopalverkochung, Rizinus-Standöl natürl.amorphes Siliciumdioxid, Bentonit, ungiftigen Erd- oder Mineralfarben, Isoaliphaten, Pineöl und Orangenterpentin und als Trockenstoff Calcium und ein Zirkkonium/Kobalttrocknungsgemisch.

**Standöl** ist die Bezeichnung für ein fettes Öl, wie Leinöl oder Holzöl, das längere Zeit auf etwa 200-300°C erhitzt wurde, zwecks Verbesserung der anstrichtechnischen Eigenschaften.

**Verbrauch:**

ca. 0.75l/10m<sup>2</sup> pro Anstrich

**Mattierung:** Im Innenbereich kann der farbige Leinöl-Lack noch nachmattiert werden. 200g der Mattierung Art.Nr.:2113 müssen sorgfältig in 2.5l Leinöl-Lackfarbe eingearbeitet werden. Nur den letzten Anstrich mattiert streichen! Es ist jedoch zu beachten, daß dieser Lack im Laufe der Zeit etwas matter wird, wie es die alten Leinöl-Lacke so an sich hatten.

***Sehstedter Naturfarben***

Dritte Haut Laden \* Adolf Riedl

Alter Fährberg 7, D-24814 Sehstedt

◆ 04357-1049 ☎FAX:04357-750

E-Mail: [info@chito.com](mailto:info@chito.com)

online-shop: <http://www.chito.com>

Art.Nr. 27203202.5      **2.5l**