

## *Sehstedter* **Lackspachtel**

nach alten Rezepten in Handarbeit hergestellt aus den Naturstoffen: Kopal, Leinöl-Holzölstandöl, Zinkweiß, Titandioxyd, Siliciumdioxid, Bentoneerde, Dolomitgesteinsmehl und Orangerterpentin..

### *Sehstedter Naturfarben*

Dritte Haut Laden \* Adolf Riedl  
Alter Fährberg 7, D-24814 Sehstedt

◆ 04357-1049 ☎FAX:04357-750

E-Mail: [info@chito.com](mailto:info@chito.com)

online-shop: <http://www.chito.com>

Art.Nr.:2740000.75 **750ml**

**D**er Lackspachtel dient dazu, unebene Flächen auszugleichen, so daß ein aufgetragener Überzugslack ein einwandfreies Aussehen hat.

Bei Holz wird er auf bereits vorher mit *Sehstedter* Grundieröl behandelte Flächen mit einem Japanspachtel aufgetragen. Alte Anstriche anschleifen und säubern! Metall muß vorher gereinigt und entfettet worden sein. Der Auftrag soll in jedem Fall möglichst dünn vorgenommen, nach schneller Durchtrocknung geschliffen und evtl. wiederholt werden