

*Sehstedter*  
**Teak-Öl**

**D**ieses Teaköl ist geeignet für die Erstbehandlung und Pflege von Teakhölzern (Furnieren od. Massivhölzern)

Dieses Pflegeöl besteht aus den ausgesucht **reinen Naturstoffen:**

Holzöl (chin. Tungöl), Leinölfirnis, Synourynöl (Rizinusöl), Orangenöl, Tolubalsam in Alkohol, Lavendelöl.

***Sehstedter Naturfarben***

Dritte Haut Laden \* Adolf Riedl

Alter Fährberg 7, D 24814 Sehstedt

☎ 04357-1049 ☎ FAX:04357-750

E-Mail: [info@chito.com](mailto:info@chito.com)

online-shop: [www.chito.com](http://www.chito.com)

Art.Nr.: 21651001.0 **1.0 L**

---

**Verarbeitungshinweise:**

Bei der Erstbehandlung muß der Untergrund trocken und staubfrei sein. Vergrautes Teakholz sollte vorher angeschliffen (mind. 120<sup>er</sup>-Endschliff) und entstaubt werden. Das Teaköl wird dann mit Baumwoll- oder Leinenlappen satt in das Holz eingerieben. Mit dem öligen Lappen nach einigen Minuten nachreiben. Nach einigen Stunden Trockenzeit kann die Behandlung wiederholt werden, bis gewünschter Sättigungsgrad erreicht ist.

Im **Außenbereich** muß die Behandlung öfter wiederholt werden, da die Sonne die Öle wieder abbaut.

**Verbrauch:**

1.0 Liter reicht für mind. 12 m<sup>2</sup>

Ölgetränkte Lappen auseinandergenommen trocknen oder verbrennen, da Leinöl unter Lichtabschluß (z.B. in den zusammengeknüllten Lappen) zur Selbstentzündung (Autooxidation) neigt.

---