

# TECHNISCHES MERKBLATT 2390

## TIEFENGRUND, LÖSEMITTELFREI UND WASSERVERDÜNNBAR

### **Werkstoffart:**

Naturharz-Wachs-Seife zur Verfestigung loser Putze, Gips- und Lehmwände, Staubbindung von Beton-Estrichböden. Beschichtung von Gips-Kartonplatten, um Tapeten wieder lösen zu können, und zur Grundierung der Wände, um Wandfarbe zu sparen. Wird anschließend gestrichen mit **Sehestedter** Kaseinbinderfarbe oder mit **Sehestedter** Wand-Lasurgrund.

### **Technische Eigenschaften:**

Flüssige Konsistenz, sehr ergiebig.

### **Biologisch-ökologische Eigenschaften:**

Ungiftiges Naturprodukt rein pflanzlichen, reproduzierbaren Rohstoffen. Ohne Abgabe von giftigen oder schädlichen Dämpfen, ohne Zusatz von nicht abbaubaren Umweltgiften, keine schädliche Gasabspaltung aus der durchgetrockneten Oberfläche die auch im unmittelbaren Kontakt mit Organismen unbedenklich ist. Ohne erkennbare Langzeitrisiken für die Umwelt bei der Rohstoffgewinnung, Herstellung, Verarbeitung und Abbau.

### **Zusammensetzung:**

Dammarharz, Carnaubawachs, Schellack, Borax, Bentoneerde und Wasser

### **Farbton:**

Farblos, transparent, leicht bräunlich.

### **Verdünnungsmittel:**

Wasser, ist verarbeitungsfähig eingestellt, sollte aber je nach Anwendungsweise mit Wasser 1:3 bis 1:6 verdünnt eingesetzt werden.

### **Verarbeitung:**

Mit Rolle, Bürste oder Auftragsmaschine.

### **Verbrauch:**

Unverdünnt ca. 100 ml/m<sup>2</sup> pro Auftrag. Genaue Werte am Objekt ermitteln!

### **Reinigen der Werkzeuge:**

Sofort nach dem Arbeiten mit Wasser.

### **Dichte:**

ca. 0.95 g/ml

### **Gefahrenklasse:**

keine

### **Lagerung:**

Kühl und trocken lagern. Lagerstabilität ca. 3 Jahre.

### **Hinweise und Sicherheitsvorschläge:**

keine

### **Gebinde:**

1.0L - 2.5L - 10.0L

### **Untergrund und Verarbeitung:**

Geeignet für alle Oberflächen aus Putz und Stein.

*Alle Angaben dieses Technischen Merkblattes sind Ergebnis langjähriger Forschung und Erprobung. Bei Unklarheiten bitte Probeanstrich durchführen! Sie dienen der Information und Beratung des Anwenders. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Im Zweifelsfalle bitte Rückfrage beim Hersteller.*

*Stand: 05.Dezember 2002*

### **Sehestedter Naturfarben**

Dritte Haut Laden \* Adolf Riedl

Alter Fährberg 7, D 24814 Sehestedt

☎ 04357-1049 📠 FAX:04357-750

