

# FUSSBODENSEIFE MIT CARNAUBAWACHS

---

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### WERKSTOFFART

Rückfettende Pflanzenseife mit Carnaubawachs auf Basis von Palmölsäure, Ölsäure, Kalilauge, Carnaubawachs und Schellack.

### VERWENDUNGSZWECK

Zur Reinigung verschmutzter offenporiger und gewachster Oberflächen aus Holz, Kork, Linoleum und Stein. Speziell zur Nachpflege von gewachsenen Oberflächen geeignet.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Flüssige Konsistenz, sehr ergiebig, hohe Reinigungswirkung, stark rückfettend und Wachsschicht bildend.

### BIOLOGISCH-ÖKOLOGISCHE-EIGENSCHAFTEN

Ungiftiges Naturprodukt. Hauptsächlich aus rein pflanzlichen oder reproduzierbaren Rohstoffen hergestellt. Ohne Abgabe giftiger Dämpfe und schädlicher Gasabspaltung. Bei Rohstoffgewinnung, Herstellung, Verarbeitung und Abbau ohne Langzeitrisiken für die Umwelt.

### ZUSAMMENSETZUNG

Wasser, Carnaubawachs, Palmölsäure, Ölsäure, Kalilauge, Emulgator, Schellack, Borax.

### FARBTON

Milchig-weiß, leicht gelblich.

### DICHTE

Ca. 0,97g/ml.

### VERDÜNNUNGSMITTEL

Wasser. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

## VERARBEITUNG & VERBRAUCH

### VERARBEITUNG

Mit Lappen, Bürste oder Auftragsmaschine.

### VERBRAUCH

Für die normale Haushaltsreinigung ca. 40ml auf 10 Liter Wasser. Konzentration dem Verschmutzungsgrad anpassen. Verdünnungswerte am zu reinigenden Objekt ermitteln.

---

## TECHNISCHES MERKBLATT

### REINIGEN DER WERKZEUGE

Direkt nach der Verarbeitung mit Wasser reinigen.

### LAGERUNG

Gut verschlossen kühl und trocken lagern. Lagerstabilität ca. 2 Jahre.

### GEBINDEGRÖSSEN

1,0l, 2,5l, 10,0l.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Nicht mit bloßen Händen arbeiten. Gummihandschuhe tragen.

*Alle Angaben dieses technischen Merkblatts sind Ergebnis langjähriger Forschung und Erprobung. Die Angaben dienen der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Im Zweifelsfall bitte Rückfrage beim Hersteller oder Probeanstrich vornehmen.*

*Stand 24.11.2021*

# TECHNISCHES MERKBLATT

Sehestedter Naturfarben • Alte Dorfstr. 35 • 24814 Sehestedt

Tel: 04357-1049 • info@sehestedter-naturfarben.de • www.sehestedter-naturfarben.de