

Leistungsbeschreibung

Fußboden-Pflege

**Für Fußböden aus Holz, Kork, Linoleum, Stein
mit Naturwachsen**

Vorarbeiten

Der Fußboden sollte möglichst mit Sehestedter Fußboden-Hartharzöl vorbehandelt sein oder wenn er sehr ausgemagert ist, sollte das Hartharzöl mittels Bohnermaschine + Auftragspad in einer dünnen Schicht nachgebessert werden.

1. Auftrag

Sehestedter CHITOWACHS

möglichst mit Bohnermaschinen auftragen und nachpolieren!

CHITOWACHS in den Vorratsbehälter der Bohnermaschine füllen und kontinuierlich dem laufenden Auftragspad der Maschine zugeben.

Verbrauch: ca. 1.0l/30m²

2. Politur

mit Bohnermaschine + Bürste

15 bis 20 Minuten später nachpolieren!

Gebindegrößen: 0.25 l (nicht rutschfest)

1.0 l

2.5 l

10.0 l

Weiterbehandlung

Regelmäßiges Säubern des Fußbodens mit :

Sehestedter Intensivreiniger -Pflanzenseife-

Sehestedter Fußbodenseife mit Carnaubawachs

Sehestedter Carnauba-Bodenmilch, rutschfest

kann dem letzten Wischwasser zugegeben werden.

Sehestedter Naturfarben

Inh. Marten Riedl

Alte Dorfstr. 35, D-24814 Sehestedt

Tel: 04357-1049- FAX:04357-750

E-Mail: info@chito.com

www.sehestedter-naturfarben.de

Schleswig-Holsteins Naturfarben- und Kleber-Produzent

*ausgezeichnet 1991 + 1993 mit dem Förderpreis für
ökologisches Bauen in Schleswig-Holstein*