



**Sehesteder Naturfarben**  
Öle - Lacke - Farben

## Technisches Merkblatt

### Vorlack

**Werkstoffart:**

Weiß deckender Voranstrich für den Innenbereich. Hohes Deckvermögen, geringer Ölanteil, matte Oberfläche.

**Verwendungszweck:**

Für Lackierungen als Voranstrich im Innen- und Außenbereich auf Holzoberflächen. Bedarf auf Grund des relativ geringen Ölanteils einer Endlackierung mit einer Leinöl-Lackfarbe.

Im Innenbereich auf gering beanspruchten Flächen kann dieser Lack auch als Endanstrich verwendet werden. Auch als weißer Untergrund für Öllasuren geeignet.

Nicht geeignet für Fußböden.

**Technische Eigenschaften:**

Elastischer Vorlack, sehr gut zu verstreichen. Sehr geringer Lösemittelanteil. Nahezu vergilbungsfrei. Dampfdurchlässig, pilzhemmend.

**Biologisch-ökologische Eigenschaften:**

Ein Naturprodukt aus rein pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen. Biologische Unterstützung der natürlichen Widerstandsfähigkeit von Hölzern durch Verwendung holzverwandter Inhaltsstoffe (Öle und Harze). Ohne Abgabe von giftigen Dämpfen. Ohne Zusatz von Kunstharzen, chlorierten Kohlenwasserstoffen und anderen nicht abbaubaren Umweltgiften. Keine schädliche Gasabspaltung aus dem durchgetrockneten Anstrich. Bei Rohstoffgewinnung, Herstellung, Verarbeitung und Abbau ohne Langzeitrisiken für die Umwelt.

**Zusammensetzung:**

Gereinigter Kohlenwassertstoff, Schichtsilikate, Dolomitgesteinsmehl, Aluminiumsilikate, Titandioxid, Harz-Öl-Verkochung, Leinöl-Standöl, Rizinusöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, Dertoline, Calcium-Kobalt-Zirkonium-Zink-Trockenstoff, Ethanol, Pineöl, Hautverhinderer, Balsamterpentin, Orangerpentin, Emulgator, Wasser.

**Farbton:**

Weiß, matt.

**Dichte:**

1,5g/ml.

Ca. 0.85 g/cm<sup>3</sup>.

**Verdünnungsmittel:**

Naturölverdünnung, Terpene, Universalverdünner.

**Verarbeitung:**

Streichen, Rollen oder Spritzen. Produkt vorher gut aufrühren. Dünn auftragen um rasche Trocknung zu gewährleisten und somit Oberflächenfehler zu vermeiden. Verarbeitungstemperatur: >12°C.

**Verbrauch:**

Ca. 100ml für einen Quadratmeter pro Anstrich.

**Trockenzeit unter normalen Bedingungen:**

Raumtemperatur 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit: Nach 24 Stunden schleifbar aufgetrocknet. Für gute Durchlüftung sorgen.

**Reinigen der Werkzeuge:**

Mit Naturölverdünnung, Terpenen oder Universalverdünner.

**Lagerung:**

Gut verschlossen, kühl und trocken lagern.

**Gebindegrößen:**

0,04l, 0,375l, 0,75l, 2,5l.

**Sonstige Hinweise:**

Es empfiehlt sich, Restmengen in kleine, passende Gefäße zu füllen oder die Lackoberfläche mit einer Folie abzudecken, um das Produkt vor Oxidation zu schützen.

Sollte sich auf der Produktoberfläche eine Haut gebildet haben, diese vorsichtig und vollständig abnehmen.

Vor Gebrauch gut durchrühren. Reste nicht ins Erdreich oder Abwasser geben.

**Sicherheitshinweise:**

Bei der Verarbeitung Zündquellen fernhalten und für gute Durchlüftung sorgen. Mit Vorlack getränkte Lappen wässern, da bei trocknenden Leinölen Selbstzündungsgefahr besteht. Anschließend dem Hausmüll zuführen.

*Alle Angaben dieses Technischen Merkblattes sind Ergebnis langjähriger Forschung und Erprobung. Bei Unklarheiten bitte Probeanstrich durchführen.*

*Die Angaben dienen der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.*

*Im Zweifelsfalle bitte Rückfrage beim Hersteller.*

*Stand: 01.10.2018*

**Sehstedter Naturfarben**

Handel GmbH

Alte Dorfstr. 35, D-24814 Sehstedt

Tel: 04357-1049- FAX:04357-750

E-Mail: [info@sehstedter-naturfarben.de](mailto:info@sehstedter-naturfarben.de)

[www.sehstedter-naturfarben.de](http://www.sehstedter-naturfarben.de)